

DOMETIC CFX5 25

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION PERFORMANT, 25 L

Notre réfrigérateur portable à compression CFX5 25 le plus compact et portable contient jusqu'à 40 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L. Il entre facilement dans votre coffre de voiture ou sur le siège arrière, idéal pour les excursions d'une journée, seul ou à deux. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation et une efficacité énergétique maximale. Le couvercle est entièrement étanche et le compresseur permet un refroidissement puissant et économe en énergie. Contrôlez-le grâce à notre application Dometic Mobile Cooling et préparez-vous pour l'aventure.

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION DE 25 L AUX DESIGNS ET MATÉRIAUX RECHERCHÉS



- La capacité de 25 L contient jusqu'à 40 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L, taille compacte permettant des aventures à trois en week-end ou des longs voyages en solo
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFX525
Numéro SKU 97000050759
Modèle sur l'étiquette CFX525
Description du produit Réfrigérateur portable à compression performant, 25 L
Zone simple ou double Single
Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets
Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 569 mm
Dimensions hauteur du produit 420 mm
Dimensions largeur du produit 342 mm
Poids net 13.80 kg
Total volume (IEC 62552-3) 25 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V
Tension d'entrée (DC) 12/24 V
Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz
Courant d'entrée nominal (AC) 1.10A at 100V; 0.46A at 240V A
Courant d'entrée nominal (DC) 4.2A at 24V, 9.2A at 12V A
41 W
Puissance d'entrée nominale (AC) 41 W

	Réfrigérant, type R600a GWP 0 Quantité de fluide réfrigérant 15 g Équivalent en CO2 0 t Classe climatique (EN62552) N/T Épaisseur de l'isolation 55 mm Type d'isolation PU (Polyurethane)
SUPPLÉMENTAIRE	Anti-condensation coil No Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM Câble longueur de câble de raccordement 2 m Port USB Yes Avec éclairage intérieur Oui, LED Panier Yes Bouchon de vidange Yes Inserts filetés dans la base pour montage M6 Coloris Ore Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS
LOGISTIQUE	Dimensions profondeur du colis 605 mm Dimensions hauteur du colis 473 mm Dimensions largeur du colis 382 mm Poids net du colis 15.80 kg EAN-13 0034223507534