

DOMETIC CFX5 35

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION

PERFORMANT, 36 L

Le CFX5 35 est un format très polyvalent qui peut contenir jusqu'à 40 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L et qui est facile à transporter, ce qui en fait le réfrigérateur portable à compression idéal pour vos séjours en camping et vos excursions en famille. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation et une efficacité énergétique maximale. Le joint du couvercle est entièrement étanche et le compresseur permet un refroidissement puissant et économe en énergie. Contrôlez-le grâce à notre application Dometic Mobile Cooling et préparez-vous pour l'aventure.



- La capacité de 36 L contient jusqu'à 56 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L, taille permettant des aventures à quatre en week-end ou des longs voyages en solo
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFX535

Numéro SKU 97000050760

Modèle sur l'étiquette CFX535

Description du produit Réfrigérateur portable à compression performant, 36 L

Zone simple ou double Single

Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets

Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 694 mm

Dimensions hauteur du produit 407 mm

Dimensions largeur du produit 398 mm

Poids net 17.20 kg

Total volume (IEC 62552-3) 36 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V

Tension d'entrée (DC) 12/24 V

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Courant d'entrée nominal (AC) 1.00A at 100V; 0.41A at 240V A

Courant d'entrée nominal (DC) 3.8A at 24V, 8.9A at 12V A

42 W

Puissance d'entrée nominale (AC) 42 W

	Réfrigérant, type R600a GWP 0 Quantité de fluide réfrigérant 17 g Équivalent en CO2 0 t Classe climatique (EN62552) N/T Épaisseur de l'isolation 55 mm Type d'isolation PU (Polyurethane)
SUPPLÉMENTAIRE	Anti-condensation coil Yes Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM Câble longueur de câble de raccordement 2 m Port USB Yes Avec éclairage intérieur Oui, LED Panier Yes Bouchon de vidange Yes Inserts filetés dans la base pour montage M6 Coloris Ore Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS
LOGISTIQUE	Dimensions profondeur du colis 730 mm Dimensions hauteur du colis 455 mm Dimensions largeur du colis 435 mm Poids net du colis 19.60 kg EAN-13 0034223507541