

DOMETIC CFX5 45

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION

PERFORMANT, 46 L

Le CFX5 45 présente un encombrement minimal, contient 72 cannettes de 330 ml et 10 bouteilles de 1,5 L et est le réfrigérateur portable à compression idéal pour vos séjours en camping, et le réfrigérateur portable pour le fourgon aménagé ou le bateau. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation et un refroidissement économe en énergie. Vous pouvez le contrôler grâce à notre application Dometic Mobile Cooling. La construction robuste est prête pour la route. Il dispose d'un ouvre-bouteilles intégré.



- La capacité de 46 L contient jusqu'à 72 cannettes de 330 ml et 10 bouteilles de 1,5 L, taille permettant des aventures à cinq en week-end, des sorties familiales en camping ou des longs voyages en nomades
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS	Modèle CFX545
	Numéro SKU 97000050761
	Modèle sur l'étiquette CFX545
	Description du produit Réfrigérateur portable à compression performant, 46 L
	Zone simple ou double Single
	Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets
	Technologie de réfrigération Compresseur
DIMENSIONS	Dimensions profondeur du produit 694 mm
	Dimensions hauteur du produit 476 mm
	Dimensions largeur du produit 398 mm
	Poids net 18.90 kg
	Total volume (IEC 62552-3) 46 l
PUISSANCE	Tension d'entrée (AC) 100-240 V
	Tension d'entrée (DC) 12/24 V
	Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz
	Courant d'entrée nominal (AC) 1.06A at 100V; 0.44A at 240V A
	Courant d'entrée nominal (DC) 4.1A at 24V, 9.4A at 12V A
	Puissance d'entrée nominale (AC) 43 W

Réfrigérant, type R600a
GWP 0
Quantité de fluide réfrigérant 20 g
Équivalent en CO2 0 t
Classe climatique (EN62552) N/T
Épaisseur de l'isolation 55 mm
Type d'isolation PU (Polyurethane)

SUPPLÉMENTAIRE
Anti-condensation coil Yes
Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM
Câble longueur de câble de raccordement 2 m
Port USB Yes
Avec éclairage intérieur Oui, LED
Panier Yes
Bouchon de vidange Yes
Inserts filetés dans la base pour montage M6
Coloris Ore
Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS

LOGISTIQUE
Dimensions profondeur du colis 730 mm
Dimensions hauteur du colis 525 mm
Dimensions largeur du colis 435 mm
Poids net du colis 21.50 kg
EAN-13 0034223507558