DOMETIC CFX5 55

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION PERFORMANT, 55 L

Idéal pour les longs voyages ou les week-ends entre amis, le CFX5 55 fonctionne comme un réfrigérateur portable à compression. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation. Le joint du couvercle est entièrement étanche et le compresseur permet un refroidissement puissant et économe en énergie. Contrôlez-le grâce à notre application Dometic Mobile Cooling, alimentez-le à l'aide de notre batterie portable en option et profitez d'un ouvre-bouteilles intégré.



- La capacité de 55 L contient jusqu'à 80 cannettes de 330 ml et 13 bouteilles de 1,5 L, grande taille pour des aventures à six en weekend et des sorties familiales en camping
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

	,		,	
GEN	JFR	ΔΙΙΊ	ΓFS	

Modèle CFX555

Numéro SKU 97000050783

Modèle sur l'étiquette CFX555

Description du produit Réfrigérateur portable à

compression performant, 55 L

Zone simple ou double Single

Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 1 warranty card, 1 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets, bottle opener

Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

 $\label{eq:Dimensions profondeur du produit } \textbf{455} \, \text{mm} \\ \mbox{Dimensions hauteur du produit } \textbf{480} \, \text{mm}$

Dimensions largeur du produit $720\,\mathrm{mm}$

Total volume (IEC 62552-3) 551

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V

Tension d'entrée (DC) 12/24 V

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Courant d'entrée nominal (AC) 1.08A at 100V;

0.46A at 240V A

Poids net 20.70 kg

Courant d'entrée nominal (DC) 4.2A at 24V, 9.6A

at 12V A

45 W

Puissance d'entrée nominale (AC) 45 W



Réfrigérant, type R600a **GWP** 0

Quantité de fluide réfrigérant $22\,\mathrm{g}$

Équivalent en CO20t

Classe climatique (EN62552) N/T Épaisseur de l'isolation 55 mm Type d'isolation PU (Polyurethane)

SUPPLÉMENTAIRE

Anti-condensation coil Yes

 $\textbf{Connectivity Type} \ \mathsf{Bluetooth,WiFi,Interact/DICM}$

Câble longueur de câble de raccordement $2\,\mathrm{m}$

Port USB Yes

Avec éclairage intérieur Oui, LED

Panier Yes

Bouchon de vidange Yes

Inserts filetés dans la base pour montage M6

Coloris Ore

Certificats G-mark, ECE R10, UKCA, CB, EMC, GS

LOGISTIQUE

 $\label{eq:Dimensions profondeur du colis} \begin{tabular}{ll} 495 \,mm \\ \begin{tabular}{ll} Dimensions hauteur du colis 520 \,mm \\ \begin{tabular}{ll} Dimensions largeur du colis 760 \,mm \\ \end{tabular}$

Poids net du colis 23.60 kg **EAN-13** 0034223507794