

DOMETIC CFX5 75DZ

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION DOUBLE ZONE PERFORMANT, 75 L

Le CFX5 75DZ est le préféré des excursionnistes. L'un de nos réfrigérateurs portables à compression les plus grands, idéal en tant que réfrigérateur portable ou pour les longs séjours en camping. Deux compartiments de stockage avec contrôle de température indépendant et deux zones de refroidissement. Les panneaux isolants sous vide très efficaces offrent une excellente isolation et une efficacité énergétique maximale. Vous pouvez le contrôler grâce à notre application Dometic Mobile Cooling. Un cadre en acier le protège. Il est compatible avec l'énergie solaire et dispose d'un ouvre-bouteilles intégré. Santé !



- La capacité de 75 L (45/30) contient jusqu'à 128 cannettes de 330 ml et 22 bouteilles de 1,5 L grande taille pour les aventures en week-end, les semaines au camping et les voyages en nomade prolongés
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFX575DZ

Numéro SKU 97000050763

Modèle sur l'étiquette CFX575DZ

Description du produit Réfrigérateur portable à compression double zone performant, 75 L

Zone simple ou double Dual

Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets

Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 495 mm

Dimensions hauteur du produit 472 mm

Dimensions largeur du produit 892 mm

Poids net 27.70 kg

Total volume (IEC 62552-3) 75 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V

Tension d'entrée (DC) 12/24 V

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Courant d'entrée nominal (AC) 1.10A at 100V; 0.47A at 240V A

Courant d'entrée nominal (DC) 4.6A at 24V, 9.8A at 12V A

59 W

Puissance d'entrée nominale (AC) 59 W

	Réfrigérant, type R600a GWP 0 Quantité de fluide réfrigérant 27 g Équivalent en CO2 0 t 2.45 Ah/h Classe climatique (EN62552) N/T Épaisseur de l'isolation 55 mm Type d'isolation PU (Polyurethane)
SUPPLÉMENTAIRE	Anti-condensation coil Yes Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM Câble longueur de câble de raccordement 2 m Port USB Yes Avec éclairage intérieur Oui, LED Panier Yes Bouchon de vidange Yes Inserts filetés dans la base pour montage M6 Coloris Ore Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS
LOGISTIQUE	Dimensions profondeur du colis 535 mm Dimensions hauteur du colis 520 mm Dimensions largeur du colis 935 mm Poids net du colis 31.10 kg EAN-13 0034223507572