

# DELTA 3 Max (2 048 Wh)

Couleur : Noir et gris

Capacité : 2 048 Wh

Poids net : Env. 20,3 kg

Dimensions : 494 × 239 × 305 mm

Nombre total de ports de sortie : 9

Puissance de sortie totale: 2 674 W max.

ASI : 10 ms

Garantie : 3+2 ans

Bruit : 600 W ≤ 25 dB



## Sortie CA

Nombre de sorties CA	Priorité de sortie	Sortie CA max.
4	NON	2 400 W
Sortie crête	X-Fusion	Sortie max. avec X-Boost
4 800 W	NON	3 200 W
<b>Tension de sortie</b>		
230 V ~ 50 Hz, 2 400 W au total 10 A max. par port (4)		

## Sortie CC

Nombre de sorties CC	USB-A	USB-C
5	1 × 18 W Max	1 × 100 W max.
<b>Sortie CC 12V</b>		2 × 30 W max. (total : 30 W)
126 W max. Puissance de sortie × 1 : 12,6 V = 10 A		

## Entrée

Recharge sur secteur	<b>Tension d'entrée</b>	<b>Durée de charge de 0 à 80 %</b>
2300 W (Selon la tension d'entrée)	220-240 V ~ 10 A, 50/60 Hz	51 min
Recharge solaire	<b>Recharge via l'alternateur</b>	<b>Durée de charge de 0 à 100 %</b>
500 W	500 W max. Via le port XT60	68 min
Recharge sur générateur	<b>Recharge via la voiture</b>	
2 400 W max.	12 V/24 V=8 A	

## Batterie

Composition chimique de la batterie	Technologie CTC	Batteries supplémentaires compatibles
LFP	CTC	NON
Nombre de ports de batterie supplémentaires	Type des ports de batterie supplémentaires	Capacité max. avec batterie supplémentaire
NON	NON	NON

## Connexion

Écran	Wi-Fi	Bluetooth	Application
OUI	OUI	OUI	OUI

## Conditions d'utilisation

Altitude d'utilisation : ≤3 000 m

Température de charge : 0 °C - 45 °C

Température de décharge : -10 °C - 45 °C

Température de stockage : -10 °C - 45 °C