

SQUIDD Temp

Détecteur de température et d'humidité



ALERTE
SMS/E-MAIL



TEMPÉRATURE



HUMIDITÉ



SEUILS MIN ET
MAX



CAS D'USAGE

USAGE DOMESTIQUE

Maintenez un intérieur sain en contrôlant la température et l'humidité de vos pièces de vie.

SQUIDD Temp vous aide à prévenir l'apparition de moisissures, l'excès de sécheresse ou les variations brusques qui peuvent affecter votre confort.

ZONE DE STOCKAGE

Assurez le respect des normes de conservation en mesurant la température et l'humidité de vos zones d'entreposage.

SQUIDD Temp offre une solution autonome et simple à déployer, garantissant la qualité et la conformité de vos stocks.

CHAÎNE DU FROID

Garantissez l'intégrité de vos produits sensibles en surveillant précisément la température de vos chambres froides, entrepôts ou véhicules frigorifiques.

SQUIDD Temp enregistre en continu les données et vous permet de consulter l'historique à tout moment, afin de détecter rapidement toute anomalie et **prévenir les ruptures de la chaîne du froid**.

SPÉCIFICITÉS

AUTONOME, SANS FIL ET SANS WI-FI/4G/5G

SQUIDD Temp s'installe partout, en intérieur comme en extérieur, sans contrainte de câblage ni de connectivité réseau. Son système de fixation par Velcro® (fourni) permet une installation simple, rapide et sécurisée.

PARAMÉTRABLE

Définissez vos **seuils minimum et maximum**, et recevez automatiquement une alerte par SMS, e-mail ou notification en **cas de dépassement**.

RÉSEAU ET COMMUNICATION

Protocole de communication sécurisé, breveté et inviolable. Interconnexion exclusive avec la gamme SQUIDDY.

Obligatoirement interconnecté au SQUIDD Home.

ALGORITHME OPTIMISÉ

Grâce à sa gestion intelligente de l'énergie, **SQUIDD Temp** offre une autonomie pouvant dépasser 5 ans selon le cas d'usage (garantie 2 ans).

MODE DE DÉTECTION

Capteur intégré pour le suivi de la température et de l'humidité.

FONCTIONNEMENT

SQUIDD Temp analyse et enregistre les données toutes les 5 minutes (fonctionnement en « boîte noire ») et transmet les informations à l'application toutes les heures.

SPÉCIFICATIONS **SQUIDD Temp**

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES



Dimension en MM (millimètre)

FONCTIONNEMENT

Initialisation et pilotage du produit via Bluetooth.
Déecteur intégré de température et d'humidité.
Alerte automatique par SMS, e-mail et notification en cas de dépassement des seuils minimum ou maximum, ainsi qu'au retour à la normale.
Analyse et enregistrement des données toutes les 5 minutes (fonctionnement en « boîte noire »), avec transmission à l'application toutes les heures.

APPLICATION

Gratuite et disponible sur iOS (version 15.0 et supérieure) et Android (version 8.0 et supérieure).
Permet de piloter tous les produits SQUIDD.
Alertes en temps réel par SMS, e-mail et notification.
Accès à la configuration des produits et à la définition des seuils minimum/maximum.
Historique complet (jour, semaine, mois, année), exportable au format CSV.
Application communautaire avec différents niveaux d'accès pour gérer les droits des utilisateurs.

RÉFÉRENCE PRODUIT

GTIN : 3770031394153

FIXATIONS

Double face Scratch (Velcro)
Adhésif double face (3M France)

CERTIFICATIONS

CE, EN 300-220



La FRENCH TECH



La FRENCH FAB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pile lithium 3,6 Ah remplaçable
Autonomie minimale garantie : 2 ans
Sonde intégrée
Dimensions : 85 × 59 × 23 mm
LED RGB-W
Poids : 110 g
Indice de protection : IP55
Température de fonctionnement : -20 °C à 70 °C
Température de stockage : -40 °C à 80 °C
Humidité : < 95 % sans condensation
Précision de la température : ± 0,2 °C
Précision du taux d'humidité : ± 2 %